Informationsbroschüre des Herstellers für Schutzhandschuhe

Aug. Schwan GmbH & Co. KG
Unterstrasse 22 – 24 DE - 41749 Viersen

Hotline: 0171/6298118

Webseite: www.schwan-safety.com

Typbezeichnung: Cygnocut 14

Artikelnummer: 33NJC863307-33NJC863311

Hersteller Nr.: NJC8633DQ

Größe : 7-11

Dieses Paar Schutzhandschuhe entspricht der DIN EN 388:2019, der DIN EN ISO 21420:2020 und der PSA Verordnung (EU) 2016/425).

Die Grund- und Zusatzanforderungen bestimmen den Schutzgrad und sind aus der sich an den Handschuhen befindlichen Kennzeichnungen zu entnehmen.

Die Verwendung von Zubehörteilen, wie z.B. Einziehfutter, kann einen negativen Einfluss auf die Schutzfunktion der Handschuhe haben. Im Bedarfsfall ist der Hersteller zu befragen

Verpackung: 1 Paar im Polybeutel
12 Paar = 1 Bündel
120 Paar = 1 Karton

Kennzeichnung: (Beispiel)



Fahne innen im Handschuh:



Angewandte Norm:

E N 3 8 8 : Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken sind mit einem entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet, gefolgt von 4 Zahlen und Buchstaben.
(Leistungsstufen, die die Prüfergebnisse gegen eine mechanische Belastung repräsentieren.)





X: besagt, dass der Handschuh nicht geprüft wurde oder die Prüfung aufgrund des Handschuhmaterials oder der Handschuhgestaltung für diesen Handschuh nicht anwendbar ist.

0: besagt, dass der Handschuh unter die Mindestleistungsstufe für eine vorgegebene einzelne Gefahr fällt.

Abriebfestigkeit
- Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig ist, um den Testhandschuh durchzuscheuern..

Schnittfestigkeit
- Die Anzahl der Testzyklen bei konstanter Geschwindigkeit bis der Prüfling durchgeschnitten ist.

Weiterreißfestigkeit
- Die Kraft, die nötig ist, den angeschnittenen Prüfling weiterzureißen.

Stichfestigkeit
- Die Kraft, die nötig ist, dem Prüfling mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.

T E S T	L E I S T U N G S S T U F E					
EN 388	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Abriebfestigkeit (Zyklen)	< 100	100	500	2000	8000	
Schnittfestigkeit (Faktor)	< 1,2	1,2	2,5	5,0	10	20
Weiterreißfestigkeit (Newton)	< 10	10	25	50	75	
Stichfestigkeit (Newton)	< 20	20	60	100	150	
EN ISO 13997	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
Schnittfestigkeit (Newton)	>2	>5	>10	>15	>22	>30

Nach Angabe des Herstellers sind diese Handschuhe für allgemeine Anwendungen vorgesehen.

Die EU-Konformitätserklärung zum Produkt ist unter www.schwan-safety.com zugänglich.

Die Handschuhe sind jeweils mit Ihrem Herstelldatum und der Anschrift des Herstellers gekennzeichnet. Weitere Information (z.B. evtl. Verfallsdatum) können beim Hersteller erfragt werden.

In Verbindung mit diesem Produkt sind und bisher keine Substanzen bekannt, die Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben könnten.

In Fällen, bei denen ein Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, sollten/ dürfen keine Handschuhe getragen werden.

Bei Verschmutzung ist der Handschuh vorsichtig abzubürsten oder mit einem feuchten Lappen zu reinigen.

Die Handschuhe sollten vor jedem Tragen auf von außen erkennbare Schäden, wie z.B. Einschnitte oder Fadenrisse, überprüft werden.

Die Auswahl der geeigneten Handschuhe muß auf der Grundlage der Gefährdungsanalyse erfolgen.

Die Handschuhe sind sachgemäß zu lagern, möglichst im Karton, in trockenen Räumen. Wegen der Vielzahl der Einflußfaktoren, z.B. Feuchte und Temperatur bei der Lagerung, Werkstoffveränderungen über die Zeit, kann ein Verfallsdatum nicht angegeben werden. Darüber hinaus ist die Verfallszeit vom Grad des Verschleißes, der Nutzung und des Einsatzbereichs abhängig. Wenn der Handschuh beschädigt ist, sollte dieser ausgetauscht und entsorgt werden.

Prüfinstitut: CTC – 4, rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07 - France