

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11423

Ausgezeichneter Tragekomfort,  
exzellente Fingerbeweglichkeit.  
Flusenfreier Handschuh.

Ehemals: Puretough™P3000



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

## Ungeachtet des Industriezweigs unterstützt das HyFlex-Indikatorsystem die Auswahl des richtigen Handschuhs für die jeweilige Arbeit.

- Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
- Innenhand beschichtet.
- Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
- Silikon- und DMF-frei.
- Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
- Hitzebeständigkeit bis 100° C.
- Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

### Einsatzbereiche

- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Metall- und Montagearbeiten
- Einstellung von Komponenten und Systemen
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
- Veredelung von Materialien und Produkten

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11423

Ausgezeichneter Tragekomfort,  
exzellente Fingerbeweglichkeit.  
Flusenfreier Handschuh.

Ehemals: Puretough™P3000

### Hauptmerkmale

- Wasserbasiertes, umweltfreundliches Verfahren für eine innovative Beschichtung.
- Silikon- und DMF-frei.
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Der HyFlex 11-423 wird aus hochleistungsfähigen, hochsichtbaren Fasern mit einer Hitzebeständigkeit bis 100 °C hergestellt.
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf

### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (im elastischen Strickbund)
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



### Technologien



### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-423	<b>Veredelung:</b> Handinnenflächenbeschichtet <b>Beschichtungsmaterial:</b> Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril <b>Auskleidungsmaterial:</b> Polyamid, Glasfaser <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-265 mm; 9.25-10.43 inches	Grau	• 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551